



Inhoud 250 l

Maten en gewichten

| | Stationair | Aanhangwagen |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Lengte | ca 1860 mm | ca 3100 mm |
| Breedte | ca 1200 mm | ca 1650 mm |
| Hoogte | ca 1530 mm | ca 1780 mm |
| Leeggewicht incl nodige werkstoffen | ca 810 kg | ca 1070 kg |
| Toelaatbaar totaalgewicht | | ca 1800 kg |

Ketel

| | |
|---------------|--|
| *Ketel | U- vormige roerwerkketel. |
| *Ketelwand | Slijtvast en hittebestendig speciaalstaal De hele ketel is rondom met mineraalvezelisolatie geïsoleerd tegen warmteverlies. |
| *Isolatie | |
| *Vulopening | Afmetingen ca. 500 mm x 600 mm |
| *Aftapopening | Diameter 120 mm, aftapbediening is mechanisch |

Roerwerk

Direct, hydraulisch aangedreven, krachtig roerwerk. De roeras is gemaakt uit een 50 mm volstaal materiaal. De afdichting van de roeras gebeurt door een slijt- en warmtebestendige pakking. De 3 roerarmen met verstelbare roerarmen zijn uit slijtvast staal gemaakt en garanderen een optimale menging van het materiaal. Het maximale draaimoment aan de roeras bedraagt 800 Nm.

Aandrijving

De motor drijft een aangeflenste hydrauliekpomp aan. Via een hydraulische stuurblok met elektrisch bediende ventielen wordt het roerwerk gestuurd en uitgeschakeld bij overtemperatuur en bij openen van de vulklep. De draairichting is omkeerbaar. Het max aantal omwentelingen van het roerwerk bedraagt 11 tr/min bij volgas dieselmotor.

Van HOOFF W. bvba

Lijsterbessenweg 4 - 2540 Hove - tel. +32-(0)488/274.007 - info@vanhoofw.be - www.vanhoofw.be
BTW BE 0830 855 577 - IBAN BE 22 7310 1433 4147 KREDBEBB

Alle handelingen volgens onze algemene verkoopvoorwaarden zoals vermeld op onze website

Motor

| | |
|-------------------|------------------------|
| Merk | Hatz |
| Type | 1-cylinder, diesel |
| Vermogen | 3,1 kW bij 3000 tr/min |
| Brandstoftank | 6 l |
| Hydraulische tank | 23 l |

Verwarming

De ketelschotel wordt door een drievlammige gasbrander verwarmd. Ter bescherming van de ketelschotel is in het bereik van de branders een vlamopvanger gemonteerd. Voor de gasverzorging wordt een flessenhouder geleverd voor het bevestigen van 2 gasflessen van 11 kg. De aanduiding van de temperatuur en de regeling van de branderinstallatie gebeurt door een elektronische, goed afleesbare temperatuurregelaar. Alle bedien- en aanduidingselementen zijn in een schakelkast aangebracht.

Aanhangwagen

Enkel-assige aanhangwagen met oploopremsysteem en handrem. Verlichting en TÜV-keuring. Bolkoppeling.

Schildering

Ral kleur oranje

Aanwezig op de machine:

Koppelingen voor Propan gasflessen van 10,5 kg.
Wielblokken (2 stuks) voor het blokkeren van de wielen.
Nederlandstalige handleiding, Nederlandstalige pictogrammen.

Opties

Eventuele keuringen zijn ten laste van de klant.
Eventuele signalisatie is ten laste van de klant.

Van HOOFF W. bvba

Lijsterbessenweg 4 - 2540 Hove - tel. +32-(0)488/274.007 - info@vanhoofw.be - www.vanhoofw.be
BTW BE 0830 855 577 - IBAN BE 22 7310 1433 4147 KREDBEBB

Alle handelingen volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op onze website